

拍打式无菌均质机


BEATING HOMOGENIZER

无菌均质器，又称拍打式匀浆机，广泛应用于动物组织、生物样品等匀质处理，在食品、药品、化妆品、临床、分子学、毒素及细菌检测等领域均可应用，特别适合于微生物检测样本的制备。

拍打式有效地分离被包含在固体样品内部和表面的微生物均一样品，确保无菌袋中混合全部的样品。处理后的样品溶液可以直接进行取样和分析，没有样品的变化和交叉污染的危险。无菌均质机应用领域：食品微生物分析；动物组织、生物样品、化妆品的均质处理；肉、鱼、蔬菜、水果、饼干；药品的微生物分析等。

产品特点

- 采用大屏幕液晶显示，方便操作且可储存 8 组工作程序。
- 智能化控制，均质速度、时间可控制。
- 玻璃透明窗口易于观察，全开启式门，易于清洗。
- 样品与均质仪无接触，如无样品泄露则不需进行系统清洗
均质柔和、样品无污染、无损伤、不升温、不需要灭菌处理，不需洗刷器皿。
- 镜面不锈钢安全门，钢化玻璃制成，门把手可拆卸，内置光电传感器，打开安全门自动停止工作。
- 微短路、短路、过温自动语音报警，达到指定工作时长自动语音提醒。



产品参数

型号	YT-04	YT-4M	YT-4GM
控制方式+参数储存	微电脑控制+8 段组合编程	触摸屏控制+8 段组合编程	触摸屏控制+8 段组合编程
显示方式	大屏幕液晶显示	大屏幕液晶显示	大屏幕液晶显示
拍机时间	0.1-99 分 59 秒或连续运转	0.1-99 分 59 秒或连续运转	0.1-99 分 59 秒或连续运转
拍机速度	3-12 次/秒	3-12 次/秒	3-12 次/秒
加热功能	无	无	有
温控范围	无	无	室温-60℃
消毒功能	无	有消毒波长 253.7nm	有消毒波长 253.7nm
有效容积	3-400ML	3-400ML	3-400ML
无菌袋尺寸	17x30CM	17x30CM	17x30CM
拍击箱体	不锈钢+防腐喷塑	不锈钢+防腐喷塑	不锈钢+防腐喷塑
拍击间距	0-50mm 可调	0-50mm 可调	0-50mm 可调
启动模式	柔和启动	柔和启动	柔和启动
暂停功能	有	有	有
电源/功率	V220/200W	V220/250W	V220/500W
防夹功能	带自动停止防夹功能	带自动停止防夹功能	带自动停止防夹功能
其他	可装卸视窗+钢化玻璃安全门	可装卸视窗+钢化玻璃安全门	可装卸视窗+钢化玻璃安全门
外形尺寸	420x230x330mm	420x230x330mm	420x230x330mm
重量	18kg	18kg	19kg