

氢气发生器

THERMOSTATIC WATER TANK

氢气发生器输出流量稳定，自动跟踪，纯度不衰减，可连续使用。气路部分全部采用不锈钢管，（电解抛光，超音清洗），设有过压保护装置，两级净化。

产品特点

- 操作简便，安全可靠，一次性加碱，日常使用只需补充蒸馏水，启动电源开关即可产氢。
- 气路部分全部采用不锈钢管，（电解抛光，超音清洗），设有过压保护装置，两级净化。
- 独特的防返液装置，确保仪器绝无返液现象。
- 桶式电解池，电解材料选用进口特制贵金属，有效的提高电解效率，恒定池体温度，促使电解池使用寿命大大提高。
- 输出流量稳定，自动跟踪，纯度不衰减，可连续使用。

产品参数

型号	SPH-300	SPH-500
氢气纯度	> 99.999%	
氢气流量	0-300ml/min	0-500ml/min
输出压力	0-0.4Mpa(出厂设定0.4Mpa)	
工作电源	220V±10%；50HZ±5%	
最大功率	200W	300W
环境条件	环境湿度：10-40℃	
相对湿度	≤85%；无大量粉尘及腐蚀性气体	
外形尺寸	320 * 180 * 370mm	
重量	10Kg	

型号	SPH-1000
氢气纯度	> 99.999%
氢气流量	0-1L/min
输出压力	0-0.4Mpa(出厂设定0.4Mpa)
工作电源	220V±10%；50HZ±5%
最大功率	480W
环境条件	环境湿度：10-40℃
相对湿度	≤85%；无大量粉尘及腐蚀性气体
外形尺寸	470 * 300 * 365mm
重量	20Kg

