

电热恒温鼓风干燥箱

DRYING CHEST

广泛应用于工矿企业、化验室、科研单位等作物品干燥、烘焙融蜡

产品特点

- 本产品外壳采用优质冷轧板制作，表面经静电喷塑工艺处理，造型美观大方
- 工作是根据用户要求，可选装不锈钢板或优质镀锌板
- 箱门设有观察窗，采用双层钢化玻璃，可随时观察工作室内状况，隔热层采用超细玻璃纤维
- 为了保证箱门与工作室的密封性，特采用耐高温硅胶门封条，加之钢化玻璃其紧贴，密封性堪称完美，大大提高了产品的保温性能，节省用电消耗
- 具有PID时间比例调节功能的温控仪及Pt100高精度传感器，组成本产品的测温控温系统，测温误差小，控温精度高



产品参数

产品型号	101-0A	101-1A	101-2A	101-3A	101-4A
控温范围	室温+5~250°C				
控温精度	±1°C				
温度分辨率	1°C				
环境温度	5~40°C				
相对湿度	≤85%				
电源电压	220V	220V	220V	220V	380V
输入功率	1600W	1800W	2500W	4000W	6000W
容积	42L	70L	136L	225L	640L
内胆尺寸D×W×H	350×350×350	350×450×450	450×550×550	500×600×750	800×800×1000
外形尺寸D×W×H	660×460×490	760×460×590	860×560×690	960×620×910	1160×970×1230
备注	以上产品均配有观察窗，A：普通内胆镀锌板				

产品型号	101-0BA	101-1BA	101-2BA	101-3BA	101-4BA
控温范围	室温+5~250°C				
控温精度	±1°C				
温度分辨率	1°C				
环境温度	5~40°C				
相对湿度	≤85%				
电源电压	220V	220V	220V	220V	380V
输入功率	1600W	1800W	2500W	4000W	6000W
容积	42L	70L	136L	225L	640L
内胆尺寸D×W×H	350×350×350	350×450×450	450×550×550	500×600×750	800×800×1000
外形尺寸D×W×H	660×460×490	760×460×590	860×560×690	960×620×910	1160×970×1230
备注	以上产品均配有观察窗，B：不锈钢内胆				

★以上型号均为电热管加热