

# 旋片式真空泵

## ROTARY VANE VACUUM PUMP

该系列泵是用来对密封容器抽除气体的基本设备。它可单独使用，也可用为增压泵、扩散泵、分子泵的前级泵、维持泵、钛泵的预抽泵用；可用于电真空容器制造、真空焊接、印刷、照相制版、食品包装、真空吸塑、制冷设备维修及仪器、仪表设备配套和实验室等。广泛适用于航空航天、半导体、镀膜、食品包装、干燥、制冷、科研、医疗、电子、化工、医药等专业单位和大专院校等部门的实验室、化验室。


### 产品特点

- 体积小，重量轻、噪音低；
- 设有气镇阀，可抽除少量水蒸汽；
- 设有自动防返油双重保险装置；
- 小口径2XZ-2，2XZ-4真空泵专配真空干燥箱、冷冻干燥机，印刷机械；
- 配小口径转换接头、KF接口；



#### 01 操作简单

EASY TO USE




开关等布局合理  
操作简捷



#### 02 电机双电容

MOTOR DOU LE CAPACITOR



电机内置保护器  
整机运行更可靠



#### 02 加油观察窗

OBSERVATION WINDOW



可随时观察油面高低  
油质情况

### 产品参数

型号		2XZ-2	2XZ-4
抽气速率m <sup>3</sup> /h (L/S)	50(HZ)	7.2 (2)	14.4 (4)
	60(HZ)	8.6 (2.4)	17.2 (4.8)
极限压力 (Pa)	分压力	≤6x10 <sup>-2</sup>	
	全压力	≤1.33	
50HZ	转速 (r/min)	1400	
60HZ	转速 (r/min)	1720	
电机功率 (kw)		0.37	0.55
电源电压 (V)		220/380	
进气口口径 (mm) (外径)		φ30	
噪音 (dBA)		68	
容油量 (L)		1	1.2
外形尺寸 (mm)		514x168x282	565x168x282
重量 (Kg) 毛重/净重		22/20	24/22